

壓力補償器

型號代碼

	SPC	02	••	••	1	•	•	A	•
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 產品類型	SPC = 壓力補償器								
2 規格		02 = Cetop 05							
3 機能			01 = 三通進油調節補償器 11 = 二通進油調節補償器 12 = 二通回油調節補償器 ¹⁾ ¹⁾ 僅適用於負載傳感油口代號 C						
4 控制壓差範圍			04 = 2 ~ 5 bar, 可調 (僅適用於三通補償器) 05 = 5 bar 10 = 10 bar (僅適用於三通補償器)						
									9 = 1 = NBR (丁腈橡膠) 5 = FPM (氟橡膠, Viton®)
								8 設計代號	
							7 閥體材料		
							3 = 鋁 (最高工作壓力 210 bar) 5 = 鋼 (最高工作壓力 350 bar)		
						6 負載傳感油口			
						A = 在 A 油路內 C = 在 A 及 B 油路內			
					5 回路類型				
					1 = 單路				

		型 號	訂 貨 號	重 量
三通進油補償器 帶梭閥 P - A / B	鋁	SPC 02 01 041C3A	026-42586-0	1.7 kg
		SPC 02 01 051C3A	026-42587-0	
		SPC 02 01 101C3A	026-42588-0	
	鋼	SPC 02 01 041C5A	026-42589-0	3.5 kg
		SPC 02 01 051C5A	026-42590-0	
		SPC 02 01 101C5A	026-42591-0	
三通進油補償器 P - A	鋁	SPC 02 01 041A3A	026-42598-0	1.2 kg
		SPC 02 01 051A3A	026-42599-0	
		SPC 02 01 101A3A	026-42600-0	
	鋼	SPC 02 01 041A5A	026-42601-0	2.8 kg
		SPC 02 01 051A5A	026-42602-0	
		SPC 02 01 101A5A	026-42603-0	
二通進油補償器 帶梭閥 P - A / B	鋁	SPC 02 11 051C3A	026-42563-0	1.5 kg
	鋼	SPC 02 11 051C5A	026-42566-0	3.1 kg
二通進油補償器 P - A	鋁	SPC 02 11 051A3A	026-42575-0	1.2 kg
	鋼	SPC 02 11 051A5A	026-42578-0	2.8 kg
二通回油補償器 A / B - T	鋁	SPC 02 12 051C3A	026-42611-0	2.5 kg
	鋼	SPC 02 12 051C5A	026-42614-0	4.6 kg

例：採用帶二通進油補償器的 4DP02 閥控流量（速度）調節回路

